



Dokumentace

k projektu Czech POINT

JIP/KAAS: Editační webová služba

Technický popis

Vytvořeno dne: 24. 10. 2011

Aktualizováno: 20. 1. 2021

Verze: 2.7

© 2011-2021 MVČR

Obsah

1.	Úvod	4
1.1.	Účel dokumentu	4
1.2.	Manažerské shrnutí	4
1.3.	Definice pojmů	4
2.	Popis editační webové služby KAAS	5
2.1.	Definice editační webové služby	5
2.2.	Komunikace s editační webovou službou	5
2.3.	Autentizace do editační webové služby	5
2.4.	Popis metod editační webové služby	5
3.	Metody pro zjištění verze webové služby	6
3.1.	GetVersion	6
4.	Metody pro práci se subjektem	7
4.1.	GetSubject	7
4.2.	UpdateSubject	12
5.	Metody pro práci s uživateli	16
5.1.	GetUserList	16
5.2.	GetUser	17
5.3.	CreateUser	19
5.4.	UpdateUser	22
6.	Metody pro práci s úřadovny	24
6.1.	GetOfficeList	24
6.2.	GetOffice	25
6.3.	CreateOffice	26
6.4.	UpdateOffice	27
6.5.	DeleteOffice	28
7.	Metody pro práci se složkami krizového řízení	30
7.1.	GetCrisisMgmtList	30
7.2.	GetCrisisMgmt	31
7.3.	CreateCrisisMgmt	32
7.4.	UpdateCrisisMgmt	34
7.5.	DeleteCrisisMgmt	35
8.	Metody pro práci s datovými schránkami	36
8.1.	GetDataBoxList	36

9.	Metody pro práci se zřizovanými organizacemi.....	37
9.1.	GetOrganizationList	37
9.2.	GetOrganization	37
9.3.	CreateOrganization	39
9.4.	UpdateOrganization	41
10.	Metody pro práci s uživateli zřizovaných organizací	43
10.1.	GetOrganizationUserList	43
10.2.	GetOrganizationUser	44
10.3.	CreateOrganizationUser	45
10.4.	UpdateOrganizationUser	46
11.	Chybové zprávy	48
12.	Seznam změn	50

1. Úvod

1.1. Účel dokumentu

Tento dokument obsahuje technický popis editační webové služby KAAS, která slouží pro editaci údajů v JIP.

1.2. Manažerské shrnutí

Tento dokument detailně popisuje editační webovou službu KAAS, která je používána pro editaci údajů subjektů, uživatelů, úřadoven, složek krizového řízení a zřizovaných organizací v JIP.

Tento dokument je určen pro vývojáře aplikací třetích stran, kteří potřebují do svých aplikací implementovat funkcionalitu editace údajů v JIP.

1.3. Definice pojmů

Zkratka nebo pojem	Vysvětlení
JIP	Jednotný identitní prostor, adresářová služba obsahující údaje pro autentizaci a autorizaci uživatelů.
KIVS	Komunikační infrastruktura veřejné správy
OVM	Orgán veřejné moci
ROS	Registr osob
RPP	Registr práv a povinností.
Subjekt	Orgány veřejné moci, orgány územní samosprávy a další úřady či právnické osoby, které jsou evidovány v JIP Czech POINT.
WS	Webová služba

2. Popis editační webové služby KAAS

2.1. Definice editační webové služby

Základ editační webové služby KAAS tvoří metody, které jsou definované podle XSD schématu dostupného na adrese:

Prostředí	Adresa
testovací	https://www.test.czechpoint.cz/spravadat/ws/descriptor
provozní	https://www.czechpoint.cz/spravadat/ws/descriptor

Poznámka: Uvedené adresy jsou dostupné jak v Internetu, tak i v síti KIVS.

Nejedná se o webové služby podle prokolu SOAP! Na níže uvedený endpoint se zasílá XML odpovídající XSD z tohoto descriptoru.

2.2. Komunikace s editační webovou službou

Mezi editační webovou službou KAAS a aplikací třetí strany probíhá komunikace typu „request-response“. Komunikace probíhá pomocí protokolu HTTPS.

Komunikaci iniciuje aplikace třetí strany, která volá metodu editační webové služby zasláním POST „requestu“ na adresu:

Prostředí	Adresa
testovací	https://www.test.czechpoint.cz/spravadat/ws/call/[zkratka-subjektu]/
provozní	https://www.czechpoint.cz/spravadat/ws/call/[zkratka-subjektu]/

Poznámka: Uvedené adresy jsou dostupné jak v Internetu, tak i v síti KIVS.

Na konci adresy je potřeba uvést zkratku subjektu, kterou se specifikuje subjekt, v jehož rámci se bude čtení, modifikace nebo smazání údajů provádět. Např. pro správu údajů Královéhradeckého kraje je potřeba přistupovat na adresu:

Prostředí	Adresa
testovací	https://www.test.czechpoint.cz/spravadat/ws/call/kkralohrad/
provozní	https://www.czechpoint.cz/spravadat/ws/call/kkralohrad/

Požadavek odpovídá XSD schématu dostupnému na adrese uvedené v předchozí kapitole.

Editační webová služba KAAS poté vrátí „response“.

2.3. Autentizace do editační webové služby

Komunikace je zabezpečena pomocí šifrování. Používá se protokol TLS 1.2. Starší verze protokolu (SSL, TLS 1.0, TLS 1.1) jsou zakázány.

Ověření aplikace třetí strany je zajištěno pomocí BASIC autentizace, kdy je vyžadováno uživatelské jméno a heslo lokálního administrátora. Na základě těchto přihlašovacích údajů jsou stanovena přístupová práva aplikace třetí strany k subjektům v JIP.

2.4. Popis metod editační webové služby

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé metody editační webové služby, rozdělené do kategorií podle toho, jakou množinu údajů spravují.

3. Metody pro zjištění verze webové služby

3.1. GetVersion

Tato metoda vrátí verzi webové služby pro přistupujícího uživatele.

Příklad požadavku GetVersionRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<GetVersionRequest xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Příklad odpovědi GetVersionResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<up:GetVersionResponse  
  xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">WS-LA-1.0</up:GetVersionResponse>
```

4. Metody pro práci se subjektem

4.1. GetSubject

Tato metoda vrátí detail specifikovaného subjektu.

Příklad požadavku GetSubjectRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetSubjectRequest xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Příklad odpovědi GetSubjectResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:GetSubjectResponse xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:isdsBox>f5xaskm</up:isdsBox>
  <up:isIsdsBoxPublic text="Ano">TRUE</up:isIsdsBoxPublic>
  <up:isIsdsBoxDisabled text="Ne">FALSE</up:isIsdsBoxDisabled>
  <up:name>Vzorov</up:name>
  <up:ico>11112222</up:ico>
  <up:dic>11111111</up:dic>
  <up:pravniForma>361</up:pravniForma>
  <up:typInstitute text="Krajský úřad">3</up:typInstitute>
  <up:contactAddress>
    <up:addressCode>18410511</up:addressCode>
    <up:street>Hlavní</up:street>
    <up:cityCode>550787</up:cityCode>
    <up:city>Strakonice</up:city>
    <up:region>Jihočeský</up:region>
    <up:postalCode>38601</up:postalCode>
    <up:metropolitanDistrict/>
    <up:cityPart>Vzorovany</up:cityPart>
    <up:houseNumber>452</up:houseNumber>
    <up:sequenceNumber/>
  </up:contactAddress>
  <up:contactAddressPostalCode>38601</up:contactAddressPostalCode>
  <up:contactAddressPoBoxCode>1</up:contactAddressPoBoxCode>
  <up:deliveryAddress>
    <up:addressCode>21745242</up:addressCode>
    <up:street>Jugoslávská</up:street>
    <up:cityCode>554782</up:cityCode>
    <up:city>Praha</up:city>
    <up:region>Hlavní město Praha</up:region>
    <up:postalCode>12000</up:postalCode>
    <up:metropolitanDistrict>Praha 2</up:metropolitanDistrict>
    <up:cityPart>Vinohrady</up:cityPart>
    <up:houseNumber>567</up:houseNumber>
    <up:sequenceNumber>16</up:sequenceNumber>
  </up:deliveryAddress>
  <up:deliveryAddressPostalCode>12000</up:deliveryAddressPostalCode>
  <up:deliveryAddressPoBoxCode/>
  <up:email>
    <up:item>
      <up:type text="oficiální">1</up:type>
      <up:email>vzorov@email.cz</up:email>
      <up:description>oficialni email</up:description>
    </up:item>
    <up:item>
      <up:type text="podatelna">2</up:type>
      <up:email>podatelna@email.cz</up:email>
      <up:description>email podatelny</up:description>
    </up:item>
  </up:email>
  <up:telephoneNumber>
    <up:item>
      <up:type text="stolní">1</up:type>
```

```

    <up:number>+420608998555</up:number>
  </up:item>
</up:telephoneNumber>
<up:role>
  <up:item text="Czech POINT">czp</up:item>
  <up:item text="Pouze testovací prostředí">eczp</up:item>
</up:role>
<up:roleCzpAtOffice>
  <up:item text="Agendy ohlašovny">ohlasovnyIseo</up:item>
  <up:item text="Agenda obchodního rejstříku">oro</up:item>
</up:roleCzpAtOffice>
<up:roleVirtuos/>
<up:roleCentralniNakup>
  <up:item text="Přístup do centrálního nákupu">KPLZENSKY_ISCNPK</up:item>
</up:roleCentralniNakup>
<up:aisRole>
  <up:item text="Editor číselníku">ATS18948ad165ec.editorcis</up:item>
</up:aisRole>
<up:prijataPusobnostOhlasovny>
  <up:item>
    <up:subject>Vzorov</up:subject>
    <up:contract>SMLOUVA-88</up:contract>
  </up:item>
</up:prijataPusobnostOhlasovny>
<up:predanaPusobnostOhlasovny/>
<up:prijataPusobnostVolby/>
<up:predanaPusobnostVolby>
  <up:item>
    <up:subject>Olesnik</up:subject>
    <up:contract>v454</up:contract>
    <up:reason>Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra</up:reason>
  </up:item>
</up:predanaPusobnostVolby>
<up:prijataPusobnostIsui>
  <up:item>
    <up:subject>2.Vzorov</up:subject>
    <up:contract>SMLOUVA-3</up:contract>
  </up:item>
</up:prijataPusobnostIsui>
<up:predanaPusobnostIsui/>
<up:prijataPusobnostAdmin>
  <up:item>
    <up:subject>Vzorov</up:subject>
    <up:contract>SMLOUVA-26</up:contract>
  </up:item>
</up:prijataPusobnostAdmin>
<up:predanaPusobnostAdmin/>
<up:poplatek1kn>200</up:poplatek1kn>
<up:poplatek2kn>50</up:poplatek2kn>
<up:poplatek1or>60</up:poplatek1or>
<up:poplatek2or>80</up:poplatek2or>
<up:poplatek1zr>67</up:poplatek1zr>
<up:poplatek2zr>13</up:poplatek2zr>
<up:poplatek1rt>10</up:poplatek1rt>
<up:poplatek2rt>6</up:poplatek2rt>
<up:poplatek1crr/>
<up:poplatek2crr/>
<up:poplatek1skd>70</up:poplatek1skd>
<up:poplatek2skd>89</up:poplatek2skd>
<up:poplatek1maisoh/>
<up:poplatek2maisoh/>
<up:poplatek1isir/>
<up:poplatek2isir/>
<up:poplatek1zakreg>100</up:poplatek1zakreg>
<up:poplatek2zakreg>50</up:poplatek2zakreg>
<up:misto>Ve Vzorovu</up:misto>
<up:typOrganizace text="obecní úřad">2</up:typOrganizace>
<up:bankAccount/>
<up:duvodZalozeni>Ministerstvem vnitra podle zakona 457. Testovací organizace.</up:duvodZalozeni>
<up:subjectCode/>
<up:spisovaSluzba text="Ne">FALSE</up:spisovaSluzba>

```



```

<up:spisovaSluzbaUrl/>
<up:cestaFormulare>/home/3.vzorov/formulare</up:cestaFormulare>
<up:url/>
<up:isdsBoxState/>
<up:isOVM text="Ano">TRUE</up:isOVM>
<up:zruseno/>
<up:isdsBoxChangeTime/>
<up:casZruseni/>
<up:isdsFormProcessingTime/>
<up:agendy>
  <up:item text="Obecní policie">a420</up:item>
  <up:item text="Pohřebnictví">a34</up:item>
</up:agendy>
<up:cinnostniRole>
  <up:item text="Projednávání správních deliktů" agenda="a420">cr792</up:item>
  <up:item text="Vydávání a odnímání osvědčení strážníka" agenda="a420">cr788</up:item>
  <up:item text="Výkon dozoru nad pohřebišťem provozovaným registrovanou církví nebo náboženskou
společností včetně vymáhání uložených povinností" agenda="a34">cr209</up:item>
</up:cinnostniRole>
<up:casPosledniZmeny>1329404790</up:casPosledniZmeny>
</up:GetSubjectResponse>

```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
isdsBox	ID hlavní datové schránky
isIsdsBoxPublic	Značí, že datová schránka je veřejný údaj
isIsdsBoxDisabled	Značí, že datová schránka je znepřístupněna
name	Oficiální název subjektu
ico	IČ subjektu
dic	DIČ subjektu
pravniForma	Kód právní formy subjektu podle číselníku ROS.
typInstituce	Typ instituce
contactAddress	Adresa úřadu. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
contactAddressPostalCode	Poštovní směrovací číslo přidělené pro účely úřadu
contactAddressPoBoxCode	Číslo poštovní přihrádky
deliveryAddress	Kontaktní poštovní adresa. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
deliveryAddressPostalCode	Poštovní směrovací číslo kontaktní poštovní adresy přidělené pro účely úřadu
deliveryAddressPoBoxCode	Číslo poštovní přihrádky kontaktní poštovní adresy
email	Seznam kontaktních e-mailů
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel
role	Přístup do agend, do kterých mohou mít přístup uživatelé v subjektu
roleCzpAtOffice	Přístup do Czech POINT@office, který mohou získat uživatelé subjektu
roleVirtuos	Seznam rolí pro přístup do aplikace Virtuos
roleCentralniNakup	Seznam rolí pro přístup do aplikace Centrální nákup
aisRole	Seznam přístupových rolí do AIS
prijataPusobnostOhlasovny	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, které přenesly svoji působnost na subjekt.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), který přenesl svoji působnost na subjekt.

Atribut	Popis
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
predanaPusobnostOhlasovny	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, na které subjekt přenesl svoji působnost.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), na který subjekt přenesl svoji působnost.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
reason	Důvod předané působnosti.
prijataPusobnostVolby	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, které přenesly svoji působnost na subjekt.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), který přenesl svoji působnost na subjekt.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
predanaPusobnostVolby	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, na které subjekt přenesl svoji působnost.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), na který subjekt přenesl svoji působnost.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
reason	Důvod předané působnosti.
prijataPusobnostIsui	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, které přenesly svoji působnost na subjekt.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), který přenesl svoji působnost na subjekt.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
predanaPusobnostIsui	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, na které subjekt přenesl svoji působnost.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), na který subjekt přenesl svoji působnost.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
reason	Důvod předané působnosti.
prijataPusobnostAdmin	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, které přenesly svoji působnost na subjekt.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), který přenesl svoji působnost na subjekt.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
predanaPusobnostAdmin	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, na které subjekt přenesl svoji působnost.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), na který subjekt přenesl svoji působnost.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
poplatek1kn	Poplatek za 1. stránku výpisu z katastru nemovitostí. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2kn	Poplatek za další stránky výpisu z katastru nemovitostí. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1or	Poplatek za 1. stránku výpisu z obchodního rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2or	Poplatek za další stránky výpisu z obchodního rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.

Atribut	Popis
poplatek1zr	Poplatek za 1. stránku výpisu z živnostenského rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2zr	Poplatek za další stránky výpisu z živnostenského rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1rt	Poplatek za 1. stránku výpisu z rejstříku trestů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2rt	Poplatek za další stránky výpisu z rejstříku trestů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1crr	Poplatek za 1. stránku výpisu z centrálního registru řidičů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2crr	Poplatek za další stránky výpisu z centrálního registru řidičů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1skd	Poplatek za 1. stránku výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2skd	Poplatek za další stránky výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1maisoh	Poplatek za 1. stránku výpisu z modulu autovraky ISOH. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2maisoh	Poplatek za další stránky výpisu z modulu autovraky ISOH. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1isir	Poplatek za 1. stránku výpisu z insolvenčního rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2isir	Poplatek za další stránky výpisu z insolvenčního rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1zakreg	Poplatek za 1. stránku výpisu ze základních registrů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2zakreg	Poplatek za další stránky výpisu ze základních registrů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
misto	Obsahuje text, který se zobrazuje na ověřovací doložce. Lze jej vyplnit podle konkrétní obce - např.: V Horní Lhotě
typOrganizace	Podtyp subjektu podle ePUSA.
bankAccount	Bankovní spojení. Obsahuje 4-číselný kód banky a číslo účtu.
duvodZalozeni	Důvod a způsob založení povinného subjektu.
subjectCode	Číslo subjektu, kód ČSU.
spisovaSluzba	Nastaveno, pokud se pro evidenci formulářů používá spisová služba.
spisovaSluzbaUrl	URL spisové služby.
CestaFormulare	Cesta adresáře pro ukládání formuláře pro potřebu evidence.
Url	WWW odkaz.

Atribut	Popis
isdsBoxState	Stav (hlavní) datové schránky subjektu.
isOVM	Značí, že subjekt je OVM.
zruseno	Značí, že subjekt byl zrušen.
isdsBoxChangeTime	Čas poslední změny datové schránky.
casZruseni	Čas zrušení subjektu.
isdsFormProcessingTime	Čas posledního poskytnutí dat autorizovaným způsobem přes formulář pro aktualizaci údajů o subjektu odeslaný do DDS MVČR.
agendy	Seznam agend z RPP, které se vztahují k agendovým činnostním rolím.
cinnostniRole	Seznam agendových činnostních rolí z RPP, které si daný subjekt vybral v rámci oznámení působnosti OVM v agendě.
casPosledniZmeny	Datum a čas, kdy došlo k poslední změně v údajích subjektu.

4.2. UpdateSubject

Pomocí této metody lze upravit údaje specifikovaného subjektu.

Příklad požadavku UpdateSubjectRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UpdateSubjectRequest xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <misto>Ve Vzorov</misto>
  <spisovaSluzba>FALSE</spisovaSluzba>
  <spisovaSluzbaUrl/>
  <deliveryAddressPostalCode>12000</deliveryAddressPostalCode>
  <deliveryAddressPoBoxCode/>
  <poplatek1zr>67</poplatek1zr>
  <poplatek2zr>13</poplatek2zr>
  <poplatek1rt>10</poplatek1rt>
  <poplatek2rt>6</poplatek2rt>
  <poplatek2crr/>
  <predanaPusobnostVolby>
    <item>
      <subject>Vzorov</subject>
      <contract>V345</contract>
      <reason>Na základně rozhodnutí Ministerstva vnitra</reason>
    </item>
  </predanaPusobnostVolby>
  <prijataPusobnostOhlasovny/>
  <prijataPusobnostAdmin/>
  <deliveryAddress>
    <addressCode>21745242</addressCode>
  </deliveryAddress>
</UpdateSubjectRequest>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
contactAddressPostalCode	Poštovní směrovací číslo přidělené pro účely úřadu
contactAddressPoBoxCode	Číslo poštovní příhrádky
deliveryAddress	Kontaktní poštovní adresa. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.

Atribut	Popis
deliveryAddressPostalCode	Poštovní směrovací číslo kontaktní poštovní adresy přidělené pro účely úřadu
deliveryAddressPoBoxCode	Číslo poštovní přihrádky kontaktní poštovní adresy
prijataPusobnostVolby	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, které přenesly svoji působnost na subjekt.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), který přenesl svoji působnost na subjekt.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
predanaPusobnostVolby	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, na které subjekt přenesl svoji působnost.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), na který subjekt přenesl svoji působnost.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
reason	Důvod předané působnosti.
prijataPusobnostOhlasovny	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, které přenesly svoji působnost na subjekt.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), který přenesl svoji působnost na subjekt.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
predanaPusobnostOhlasovny	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, na které subjekt přenesl svoji působnost.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), na který subjekt přenesl svoji působnost.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
reason	Důvod předané působnosti.
prijataPusobnostIsui	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, které přenesly svoji působnost na subjekt.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), který přenesl svoji působnost na subjekt.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
predanaPusobnostIsui	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, na které subjekt přenesl svoji působnost.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), na který subjekt přenesl svoji působnost.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
reason	Důvod předané působnosti.
prijataPusobnostAdmin	Seznam veřejnoprávních smluv s obcemi, které přenesly svoji působnost na subjekt.
subject	Zkratka obce (jiného subjektu), který přenesl svoji působnost na subjekt.
contract	Číslo uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
poplatek1kn	Poplatek za 1. stránku výpisu z katastru nemovitostí. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2kn	Poplatek za další stránky výpisu z katastru nemovitostí. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1or	Poplatek za 1. stránku výpisu z obchodního rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2or	Poplatek za další stránky výpisu z obchodního rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.

Atribut	Popis
poplatek1zr	Poplatek za 1. stránku výpisu z živnostenského rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2zr	Poplatek za další stránky výpisu z živnostenského rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1rt	Poplatek za 1. stránku výpisu z rejstříku trestů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2rt	Poplatek za další stránky výpisu z rejstříku trestů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1crr	Poplatek za 1. stránku výpisu z centrálního registru řidičů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2crr	Poplatek za další stránky výpisu z centrálního registru řidičů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1skd	Poplatek za 1. stránku výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2skd	Poplatek za další stránky výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1maisoh	Poplatek za 1. stránku výpisu z modulu autovraky ISOH. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2maisoh	Poplatek za další stránky výpisu z modulu autovraky ISOH. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1isir	Poplatek za 1. stránku výpisu z insolvenčního rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2isir	Poplatek za další stránky výpisu z insolvenčního rejstříku. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek1zakreg	Poplatek za 1. stránku výpisu ze základních registrů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
poplatek2zakreg	Poplatek za další stránky výpisu ze základních registrů. Není-li v poli hodnota správního poplatku uvedena, pak se cena za správní poplatky určuje podle zákona o správních poplatcích.
misto	Obsahuje text, který se zobrazuje na ověřovací doložce. Lze jej vyplnit podle konkrétní obce - např.: V Horní Lhotě
spisovaSluzba	Nastaveno, pokud se pro evidenci formulářů používá spisová služba.
spisovaSluzbaUrl	URL spisové služby.
cestaFormulare	Cesta adresáře pro ukládání formuláře pro potřebu evidence.

Příklad odpovědi UpdateSubjectResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:UpdateSubjectResponse
xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:UpdateSubjectResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Obsah odpovědi v případě úspěšného zapsání údajů je OK.

5. Metody pro práci s uživateli

5.1. GetUserList

Tato metoda vrací seznam uživatelů specifikovaného subjektu. Vrací se maximálně 500 záznamů na jeden dotaz.

Příklad požadavku GetUserListRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetUserListRequest xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
start	Určení pozice, od kterého záznamu bude výpis zobrazen. Používá se pro stránkování při příliš velkém počtu záznamů. Výchozí hodnota je 1 – od prvního záznamu.

Příklad odpovědi GetUserListResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:GetUserListResponse total="2" xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:row path="" object-id="jnovak">
    <up:isPrimaryPerson/>
    <up:firstname>Jan</up:firstname>
    <up:surname>Novák</up:surname>
    <up:loginDisabled text="Ne">FALSE</up:loginDisabled>
    <up:userAllRole>
      <up:item text="Czech POINT">czp</up:item>
      <up:item text="Správce skupiny">Spravce skupiny</up:item>
      <up:item text="Konverze z moci úřední">kzmu</up:item>
    </up:userAllRole>
    <up:verejnaOsoba text="Ano">TRUE</up:verejnaOsoba>
    <up:osobaKrizovehoRizeni/>
    <up:casPosledniZmeny>1329148321</up:casPosledniZmeny>
  </up:row>
  <up:row path="" object-id="josef.novy">
    <up:isPrimaryPerson/>
    <up:firstname>Josef</up:firstname>
    <up:surname>Nový</up:surname>
    <up:loginDisabled text="Ne">FALSE</up:loginDisabled>
    <up:userAllRole>
      <up:item text="Czech POINT">czp</up:item>
      <up:item text="Zapisovatel (obec)">o-editor</up:item>
    </up:userAllRole>
    <up:verejnaOsoba/>
    <up:osobaKrizovehoRizeni text="Ano">TRUE</up:osobaKrizovehoRizeni>
    <up:casPosledniZmeny>1329404824</up:casPosledniZmeny>
  </up:row>
</up:GetUserListResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
total	Celkový počet uživatelů. Pokud je celkový počet příliš velký, bude odpověď obsahovat údaje pouze části objektů. Pro stránkování lze použít atribut start v požadavku.
object-id	Přihlašovací jméno uživatele.

Atribut	Popis
isPrimaryPerson	Osoba je statutárním zástupcem orgánu veřejné moci.
firstname	Křestní jméno
surname	Příjmení
loginDisabled	Příznak, zda je uživatelský účet zablokovaný.
userAllRole	Role, přidělené uživateli.
verejnaOsoba	Příznak, zda se jedná o veřejnou osobu. Tj. je zobrazena na stránkách Seznamu datových schránek.
osobaKrizovehoRizeni	Příznak, zda se jedná o osobu krizového řízení.
casPosledniZmeny	Datum a čas, kdy došlo k posledním změně v údajích uživatelského účtu.

5.2. GetUser

Tato metoda vrátí detailní informace o uživateli ze specifikovaného subjektu.

Příklad požadavku GetUserRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetUserRequest object-id="jnovak" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-id	Přihlašovací jméno uživatele.

Příklad odpovědi GetUserResponse

```
<up:GetUserResponse xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:titulPred>MUDr.</up:titulPred>
  <up:firstname>Jan</up:firstname>
  <up:surname>Novák</up:surname>
  <up:titulZa>bc.</up:titulZa>
  <up:photo>/9j/4A60...UUUJ1n/9k=</up:photo>
  <up:loginDisabled/>
  <up:address>
    <up:addressCode>5119413</up:addressCode>
    <up:street>Marš. Rybalka</up:street>
    <up:cityCode>567027</up:cityCode>
    <up:city>Mošt</up:city>
    <up:region>Ústecký</up:region>
    <up:postalCode>43401</up:postalCode>
    <up:metropolitanDistrict/>
    <up:cityPart>Most</up:cityPart>
    <up:houseNumber>784</up:houseNumber>
    <up:sequenceNumber/>
  </up:address>
  <up:email>
    <up:item>
      <up:type text="oficiální">1</up:type>
      <up:email>public@test.tt</up:email>
      <up:description>public</up:description>
    </up:item>
  </up:email>
  <up:telephoneNumber>
    <up:item>
      <up:type text="mobilní">2</up:type>
      <up:number>+420780425630</up:number>
    </up:item>
    <up:item>
      <up:type text="fax">3</up:type>
```

```

    <up:number>+420222656700</up:number>
  </up:item>
</up:telephoneNumber>
<up:crisisTelephoneNumber>
  <up:item>
    <up:type text="mobilní">2</up:type>
    <up:number>+42011111111</up:number>
  </up:item>
</up:crisisTelephoneNumber>
<up:clientCertificate>
  <up:item>
    <up:type text="komerční">V</up:type>
    <up:number>77EEEE</up:number>
    <up:issuer>postsignum</up:issuer>
  </up:item>
</up:clientCertificate>
<up:role>
  <up:item text="Czech POINT">czp</up:item>
</up:role>
<up:roleCzechPoint>
  <up:item text="Správce skupiny">Spravce skupiny</up:item>
</up:roleCzechPoint>
<up:roleCzpAtOffice>
  <up:item text="Konverze z moci úřední">kzmu</up:item>
  <up:item text="Agenda obchodního rejstříku">oro</up:item>
  <up:item text="Agenda rejstříku trestů">iczp</up:item>
</up:roleCzpAtOffice>
<up:roleVirtuos/>
<up:roleCentralniNakup>
  <up:item text="Přístup do centrálního nákupu">KPLZENSKY_ISCNPK</up:item>
</up:roleCentralniNakup>
<up:aisRole>
  <up:item text="Editor číselníku">ATS18948ad165ec.editorcis</up:item>
</up:aisRole>
<up:ovmPersonType text="vedoucí útvaru">17</up:ovmPersonType>
<up:function>vedoucí</up:function>
<up:url>
  <up:item>
    <up:type text="získání informací">2</up:type>
    <up:url>http://www.info.cz/</up:url>
  </up:item>
</up:url>
<up:predchoziZamestnavatel>Microsoft</up:predchoziZamestnavatel>
<up:uvolnenZeZamestnani text="Ne">FALSE</up:uvolnenZeZamestnani>
<up:verejnaOsoba text="Ano">TRUE</up:verejnaOsoba>
<up:osobaKrizovehoRizeni/>
<up:poznamka>k testovani</up:poznamka>
<up:cisloJednaci/>
<up:agendy>
  <up:item text="Obecní policie">a420</up:item>
</up:agendy>
<up:cinnostniRole>
  <up:item text="Zřizování a řízení obecní policie" agenda="a420">cr786</up:item>
</up:cinnostniRole>
<up:casPosledniZmeny>1329404714</up:casPosledniZmeny>
</up:GetUserResponse>

```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
titulPred	Titul před jménem
firstname	Křestní jméno
surname	Příjmení
titulZa	Titul za jménem
photo	Fotografie uživatele
loginDisabled	Příznak, je-li uživatelský účet zablokován.

Atribut	Popis
address	Adresa uživatele. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
email	Seznam e-mailů.
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
crisisTelephoneNumber	Telefonní čísla pro krizové řízení.
clientCertificate	Seznam certifikátů uživatele obsahující sériové číslo certifikátu, identifikaci vydavatele a typ certifikátu (Q pro kvalifikovaný, V pro komerční).
role	Přístup do agend Czech POINT.
roleCzechPoint	Seznam rolí pro přístup do Czech POINT.
roleCzpAtOffice	Seznam rolí pro přístup do Czech POINT@office.
roleVirtuos	Seznam rolí pro přístup do aplikace Virtuos.
roleCentralniNakup	Seznam rolí pro přístup do aplikace Centrální nákup.
aisRole	Seznam přístupových rolí do AIS.
ovmPersonType	Typ osoby v OVM.
function	Funkce osoby.
url	Url adresa.
predchoziZamestnavatel	Předchozí zaměstnavatel.
uvolnenZeZamestnani	Příznak, je-li osoba uvolněna z předchozího zaměstnání pro výkon funkce.
verejnaOsoba	Příznak, zda se jedná o veřejnou osobu. Tj. je zobrazena na stránkách Seznamu datových schránek.
osobaKrizovehoRizeni	Příznak, zda se jedná o osobu krizového řízení.
poznamka	Poznámka
cisloJednaci	Dodatkový text k číslu jednacím. Používá se v Czech POINT.
agendy	Seznam agend z RPP, které se vztahují k agendovým činnostním rolím uživatele.
cinnostniRole	Seznam agendových činnostních rolí z RPP, které jsou přiřazeny uživateli.
casPosledniZmeny	Datum a čas, kdy došlo k posledním změně v údajích uživatelského účtu.

5.3. CreateUser

Tato metoda vytvoří nového uživatele pod specifikovaným subjektem.

Příklad požadavku CreateUserRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateUserRequest object-id="novak" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <titulPred>Mr.</titulPred>
  <firstname>Jan</firstname>
  <surname>Novák</surname>
  <password>heslo</password>
  <email>
    <item>
      <type>1</type>
      <email>test@users.tt</email>
      <description>Public e-mail</description>
    </item>
  </email>
```

```

<telephoneNumber>
  <item>
    <type>2</type>
    <number>+420670420600</number>
  </item>
</telephoneNumber>
<crisisTelephoneNumber>
  <item>
    <type>2</type>
    <number>+420680207500</number>
  </item>
</crisisTelephoneNumber>
<url>
  <item>
    <type>2</type>
    <url>http://www.info.cz/</url>
    <description>Popis</description>
  </item>
</url>
<clientCertificate>
  <item>
    <type>V</type>
    <number>777EEE</number>
    <issuer>postsignum</issuer>
  </item>
</clientCertificate>
<role>
  <item>czp</item>
</role>
<roleCzechPoint>
  <item>Spravce skupiny</item>
</roleCzechPoint>
<roleCzpAtOffice>
  <item>kzmu</item>
  <item>iczp</item>
</roleCzpAtOffice>
<address>
  <addressCode>5119413</addressCode>
  <houseNumber>784</houseNumber>
  <sequenceNumber/>
</address>
<roleVirtuos/>
<aisRole>
  <item>ATS2b46ba3d8b0c.editor</item>
</aisRole>
<ovmPersonType>175</ovmPersonType>
<function>vedoucí</function>
<poznámka>Testování webových služeb</poznámka>
<predchoziZamestnavatel>Sun</predchoziZamestnavatel>
<uvolnenZeZamestnani>FALSE</uvolnenZeZamestnani>
<verejnaOsoba>TRUE</verejnaOsoba>
<osobaKrizovehoRizeni>TRUE</osobaKrizovehoRizeni>
<cisloJednaci>/2012</cisloJednaci>
<cinnostniRole>
  <item agenda="a420">cr792</item>
  <item agenda="a34">cr209</item>
</cinnostniRole>
</CreateUserRequest>

```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-id	Přihlašovací jméno uživatele.
titulPred	Titul před jménem
firstname	Křestní jméno
surname	Příjmení
titulZa	Titul za jménem
password	Heslo
photo	Fotografie uživatele
loginDisabled	Příznak, je-li uživatelský účet zablokován.
address	Adresa uživatele. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
email	Seznam e-mailů.
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
crisisTelephoneNumber	Telefonní čísla pro krizové řízení.
clientCertificate	Seznam certifikátů uživatele obsahující sériové číslo certifikátu, identifikaci vydavatele a typ certifikátu (Q pro kvalifikovaný, V pro komerční).
role	Přístup do agend Czech POINT.
roleCzechPoint	Seznam rolí pro přístup do Czech POINT.
roleCzpAtOffice	Seznam rolí pro přístup do Czech POINT@office.
roleVirtuos	Seznam rolí pro přístup do aplikace Virtuos.
roleCentralniNakup	Seznam rolí pro přístup do aplikace Centrální nákup.
aisRole	Seznam přístupových rolí do AIS.
ovmPersonType	Typ osoby v OVM.
function	Funkce osoby.
url	Url adresa.
predchoziZamestnavatel	Předchozí zaměstnavatel.
uvolnenZeZamestnani	Příznak, je-li osoba uvolněna z předchozího zaměstnání pro výkon funkce.
verejnaOsoba	Příznak, zda se jedná o veřejnou osobu. Tj. je zobrazena na stránkách Seznamu datových schránek.
osobaKrizovehoRizeni	Příznak, zda se jedná o osobu krizového řízení.
poznamka	Poznámka
cisloJednaci	Dodatkový text k číslu jednacím. Používá se v Czech POINT.
cinnostniRole	Seznam agendových činnostních rolí, které mají být přiřazeny uživateli.

Příklad odpovědi CreateUserResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:CreateUserResponse object-id="novak"
xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:CreateUserResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Obsah odpovědi v případě úspěšného zapsání údajů je OK.

5.4. UpdateUser

Tato metoda slouží pro editaci údajů uživatele, který je vytvořen ve specifikovaném subjektu.

Příklad požadavku UpdateUserRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UpdateUserRequest object-id="novak" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <titulPred/>
  <firstname>Josef</firstname>
  <password>heslo2</password>
  <email>
    <item>
      <type>1</type>
      <email>user@users.tt</email>
      <description>Modified public e-mail</description>
    </item>
  </email>
  <telephoneNumber>
    <item>
      <type>1</type>
      <number>+420970400600</number>
    </item>
  </telephoneNumber>
  <crisisTelephoneNumber/>
  <url>
    <item>
      <type>1</type>
      <url>http://www.url.modified.cz/</url>
    </item>
  </url>
  <clientCertificate>
    <item>
      <type>Q</type>
      <number>FFFFFF</number>
      <issuer>postsignum</issuer>
    </item>
  </clientCertificate>
  <role/>
  <roleCzpAtOffice>
    <item>iczp</item>
  </roleCzpAtOffice>
  <aisRole>
    <item>ATS2b46ba3d8b0c.editor</item>
  </aisRole>
  <ovmPersonType>17</ovmPersonType>
  <function>vedoucí</function>
  <poznamka>Testování updatu pomocí webové služby</poznamka>
  <predchoziZamestnavatel>Oracle</predchoziZamestnavatel>
  <uvolnenZeZamestnani>FALSE</uvolnenZeZamestnani>
  <verejnaOsoba>FALSE</verejnaOsoba>
  <osobaKrizovehoRizeni>TRUE</osobaKrizovehoRizeni>
  <cisloJednaci>2012</cisloJednaci>
  <cinnostniRole>
    <item agenda="A420">CR786</item>
    <item agenda="A34">CR209</item>
  </cinnostniRole>
</UpdateUserRequest>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-id	Přihlašovací jméno uživatele.
titulPred	Titul před jménem
firstname	Křestní jméno

Atribut	Popis
surname	Příjmení
titulZa	Titul za jménem
password	Heslo
photo	Fotografie uživatele
loginDisabled	Příznak, je-li uživatelský účet zablokován.
address	Adresa uživatele. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
email	Seznam e-mailů.
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
crisisTelephoneNumber	Telefonní čísla pro krizové řízení.
clientCertificate	Seznam certifikátů uživatele obsahující sériové číslo certifikátu, identifikaci vydavatele a typ certifikátu (Q pro kvalifikovaný, V pro komerční).
role	Přístup do agend Czech POINT.
roleCzechPoint	Seznam rolí pro přístup do Czech POINT.
roleCzpAtOffice	Seznam rolí pro přístup do Czech POINT@office.
roleVirtuos	Seznam rolí pro přístup do aplikace Virtuos.
roleCentralniNakup	Seznam rolí pro přístup do aplikace Centrální nákup.
aisRole	Seznam přístupových rolí do AIS.
ovmPersonType	Typ osoby v OVM.
function	Funkce osoby.
url	Url adresa.
predchoziZamestnavatel	Předchozí zaměstnavatel.
uvolnenZeZamestnani	Příznak, je-li osoba uvolněna z předchozího zaměstnání pro výkon funkce.
verejnaOsoba	Příznak, zda se jedná o veřejnou osobu. Tj. je zobrazena na stránkách Seznamu datových schránek.
osobaKrizovehoRizeni	Příznak, zda se jedná o osobu krizového řízení.
poznamka	Poznámka
cisloJednaci	Dodatkový text k číslu jednacím. Používá se v Czech POINT.
cinnostniRole	Seznam agendových činnostních rolí, které mají být přiřazeny uživateli.

Příklad odpovědi UpdateUserResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:UpdateUserResponse xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:UpdateUserResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Obsah odpovědi v případě úspěšného zapsání údajů je OK.

6. Metody pro práci s úřadovny

6.1. GetOfficeList

Tato metoda vrací seznam úřadoven specifikovaného subjektu. Vrací se maximálně 500 záznamů na jeden dotaz.

Příklad požadavku GetOfficeListRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetOfficeListRequest xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
start	Určení pozice, od kterého záznamu bude výpis zobrazen. Používá se pro stránkování při příliš velkém počtu záznamů. Výchozí hodnota je 1 – od prvního záznamu.

Příklad odpovědi GetOfficeListResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:GetOfficeListResponse total="2" xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:row path="" object-id="3.vzorov">
    <up:name>Třetí Vzorovice</up:name>
    <up:street>Hlavní</up:street>
    <up:kraj text="Jihočeský">Jihočeský</up:kraj>
    <up:postalCode>38601</up:postalCode>
    <up:officeHours/>
    <up:zruseno/>
  </up:row>
  <up:row path="" object-id="PobocOlomo">
    <up:name>Pobočka Olomouc</up:name>
    <up:street>Československá</up:street>
    <up:kraj text="Olomoucký">Olomoucký</up:kraj>
    <up:postalCode>77900</up:postalCode>
    <up:officeHours>
      <up:item>
        <up:day text="Pondělí">1</up:day>
        <up:from>07:00</up:from>
        <up:to>15:00</up:to>
      </up:item>
    </up:officeHours>
    <up:zruseno/>
  </up:row>
</up:GetOfficeListResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
total	Celkový počet úřadoven. Pokud je celkový počet příliš velký, bude odpověď obsahovat údaje pouze části objektů. Pro stránkování lze použít atribut start v požadavku.
object-id	Zkratka úřadovny.
name	Název úřadovny.
street	Adresa úřadovny
kraj	Kraj
postalCode	PSC

Atribut	Popis
officeHours	Úřední hodiny pracoviště obsahující den v týdnu (1=pondělí, 7=neděle) a čas (hodinu a minutu ve tvaru HH:MM) začátku a konce úředních hodin. V případě přestávky je den zadán dvakrát (s dopoledním a poté s odpoledním časovým intervalem).
zruseno	Příznak, zda byla úřadovna zrušena.

6.2. GetOffice

Tato metoda vrátí detailní informace o úřadovně.

Příklad požadavku GetOfficeRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetOfficeRequest object-id="vzor" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-id	Zkratka úřadovny.

Příklad odpovědi GetOfficeResponse

```
<up:GetOfficeResponse xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:name>Vzor</up:name>
  <up:objectCode>4564</up:objectCode>
  <up:address>
    <up:addressCode>21745242</up:addressCode>
    <up:street>Jugoslávská</up:street>
    <up:cityCode>554782</up:cityCode>
    <up:city>Praha</up:city>
    <up:region>Hlavní město Praha</up:region>
    <up:postalCode>12000</up:postalCode>
    <up:metropolitanDistrict>Praha 2</up:metropolitanDistrict>
    <up:cityPart>Vinohrady</up:cityPart>
    <up:houseNumber>567</up:houseNumber>
    <up:sequenceNumber>16</up:sequenceNumber>
  </up:address>
  <up:officeHours>
    <up:item>
      <up:day text="Pondělí">1</up:day>
      <up:from>08:00</up:from>
      <up:to>17:00</up:to>
    </up:item>
    <up:item>
      <up:day text="Středa">3</up:day>
      <up:from>12:30</up:from>
      <up:to>17:00</up:to>
    </up:item>
  </up:officeHours>
  <up:telephoneNumber>
    <up:item>
      <up:type text="stolní">1</up:type>
      <up:number>+420785998</up:number>
    </up:item>
  </up:telephoneNumber>
  <up:email>
    <up:item>
      <up:type text="oficiální">1</up:type>
      <up:email>vzor@sdfs.cz</up:email>
      <up:description>hlavni</up:description>
    </up:item>
```

```

</up:email>
<up:zruseno/>
</up:GetOfficeResponse>

```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
name	Název úřadovny.
objectCode	Číslo subjektu, kód ČSU.
address	Adresa úřadovny. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
email	Seznam kontaktních e-mailů.
officeHours	Úřední hodiny pracoviště obsahující den v týdnu (1=pondělí, 7=neděle) a čas (hodinu a minutu ve tvaru HH:MM) začátku a konce úředních hodin. V případě přestávky je den zadán dvakrát (s dopoledním a poté s odpoledním časovým intervalem).
zruseno	Příznak, zda byla úřadovna zrušena.

6.3. CreateOffice

Tato metoda vytvoří novou úřadovnu pod specifikovaným subjektem.

Příklad požadavku CreateOfficeRequest

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateOfficeRequest xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <name>Pracoviště Rýmařovská</name>
  <objectCode>4564</objectCode>
  <address>
    <addressCode>21745242</addressCode>
    <city>ignorovano</city>
  </address>
  <officeHours>
    <item>
      <day>1</day>
      <from>8:00</from>
      <to>16:00</to>
    </item>
    <item>
      <day>2</day>
      <from>8:00</from>
      <to>16:00</to>
    </item>
  </officeHours>
  <telephoneNumber>
    <item>
      <type>1</type>
      <number>+42078590000</number>
    </item>
  </telephoneNumber>
  <email>
    <item>
      <type>1</type>
      <email>test@office.cz</email>
      <description>popis mail</description>
    </item>
  </email>
  <zruseno>FALSE</zruseno>
</CreateOfficeRequest>

```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
name	Název úřadovny.
objectCode	Číslo subjektu, kód ČSU.
address	Adresa úřadovny. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
officeHours	Úřední hodiny pracoviště obsahující den v týdnu (1=pondělí, 7=neděle) a čas (hodinu a minutu ve tvaru HH:MM) začátku a konce úředních hodin. V případě přestávky je den zadán dvakrát (s dopoledním a poté s odpoledním časovým intervalem).
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
email	Seznam kontaktních e-mailů.
zruseno	Příznak, zda byla úřadovna zrušena.

Příklad odpovědi CreateOfficeResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:CreateOfficeResponse object-id="urad1"
xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:CreateOfficeResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
object-id	Zkratka vytvořené úřadovny, automaticky vygenerovaná z názvu.

6.4. UpdateOffice

Tato metoda slouží pro editaci údajů úřadovny, která je vytvořena ve specifikovaném subjektu.

Příklad požadavku UpdateOfficeRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UpdateOfficeRequest object-id="urad" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <name>Urad Tests</name>
  <objectCode>64</objectCode>
  <address>
    <street>Pokluskovského</street>
    <cityCode>222</cityCode>
    <city>Krakow</city>
    <region>Polsko</region>
    <postalCode>42030</postalCode>
    <metropolitanDistrict>Krakow 2</metropolitanDistrict>
    <cityPart>Jelenica</cityPart>
    <houseNumber>670</houseNumber>
    <sequenceNumber>106</sequenceNumber>
  </address>
  <officeHours>
    <item>
      <day>1</day>
      <from>10:00</from>
      <to>18:00</to>
    </item>
  </officeHours>
```

```

<telephoneNumber>
  <item>
    <type>3</type>
    <number>+32070090000</number>
  </item>
</telephoneNumber>
<email>
  <item>
    <type>3</type>
    <email>asdf@test.cz</email>
    <description>1.email</description>
  </item>
</email>
<zruseno>FALSE</zruseno>
</UpdateOfficeRequest>

```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-id	Zkratka úřadovny.
name	Název úřadovny.
objectCode	Číslo subjektu, kód ČSU.
address	Adresa úřadovny. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
officeHours	Úřední hodiny pracoviště obsahující den v týdnu (1=pondělí, 7=neděle) a čas (hodinu a minutu ve tvaru HH:MM) začátku a konce úředních hodin. V případě přestávky je den zadán dvakrát (s dopoledním a poté s odpoledním časovým intervalem).
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
email	Seznam kontaktních e-mailů.
zruseno	Příznak, zda byla úřadovna zrušena.

Příklad odpovědi UpdateOfficeResponse

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:UpdateOfficeResponse
xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:UpdateOfficeResponse>

```

Popis datové struktury odpovědi

Obsah odpovědi v případě úspěšného zapsání údajů je OK.

6.5. DeleteOffice

Tato metoda slouží pro smazání úřadovny, která je vytvořena ve specifikovaném subjektu.

Příklad požadavku DeleteOfficeRequest

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DeleteOfficeRequest object-id="urad" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>

```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-id	Zkratka úřadovny.

Příklad odpovědi DeleteOfficeResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<up:DeleteOfficeResponse xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-  
1.0">OK</up:DeleteOfficeResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Obsah odpovědi v případě úspěšného smazání je OK.

7. Metody pro práci se složkami krizového řízení

7.1. GetCrisisMgmtList

Tato metoda vrací seznam složek krizového řízení ve specifikovaném subjektu. Vrací se maximálně 500 záznamů na jeden dotaz.

Příklad požadavku GetCrisisMgmtListRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetCrisisMgmtListRequest object-path="Krizový štáb"
xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-path	Určuje cestu k nadřazené složce krizového řízení. V případě hierarchické struktury jsou jednotlivé složky odděleny čárkou.
start	Určení pozice, od kterého záznamu bude výpis zobrazen. Používá se pro stránkování při příliš velkém počtu záznamů. Výchozí hodnota je 1 – od prvního záznamu.

Příklad odpovědi GetCrisisMgmtListResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:GetCrisisMgmtListResponse total="2" xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:row object-path="Krizový štáb,Nehody" path="">
    <up:name>Nehody</up:name>
    <up:city>Praha</up:city>
    <up:kraj text="Hlavní město Praha">Hlavní město Praha</up:kraj>
    <up:email>
      <up:item>
        <up:type text="oficiální">1</up:type>
        <up:email>test@kiji.tt</up:email>
        <up:description>Veřejný e-mail</up:description>
      </up:item>
    </up:email>
  </up:row>
  <up:row object-path="Krizový štáb,Popáleniny" path="">
    <up:name>Popáleniny</up:name>
    <up:city>Praha</up:city>
    <up:kraj text="Hlavní město Praha">Hlavní město Praha</up:kraj>
    <up:email/>
  </up:row>
</up:GetCrisisMgmtListResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
total	Celkový počet složek krizového řízení. Pokud je celkový počet příliš velký, bude odpověď obsahovat údaje pouze části objektů. Pro stránkování lze použít atribut start v požadavku.

Atribut	Popis
object-path	Cesta ke složce krizového řízení. V případě hierarchické struktury jsou jednotlivé složky odděleny čárkou.
name	Oficiální název složky krizového řízení.
city	Město
kraj	Kraj
email	Seznam kontaktních e-mailů.

7.2. GetCrisisMgmt

Tato metoda vrátí detailní informace o složce krizového řízení ve specifikovaném subjektu.

Příklad požadavku GetCrisisMgmtRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetCrisisMgmtRequest
object-path="Krizový štáb,Nehody" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-path	Určuje cestu k nadřazené složce krizového řízení. V případě hierarchické struktury jsou jednotlivé složky odděleny čárkou.

Příklad odpovědi GetCrisisMgmtResponse

```
<up:GetCrisisMgmtResponse xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:name>Nehody</up:name>
  <up:address>
    <up:addressCode>22552979</up:addressCode>
    <up:street>U transformátoru</up:street>
    <up:cityCode>554782</up:cityCode>
    <up:city>Praha</up:city>
    <up:region>Hlavní město Praha</up:region>
    <up:postalCode>10700</up:postalCode>
    <up:metropolitanDistrict>Praha-Dubeč</up:metropolitanDistrict>
    <up:cityPart>Dubeč</up:cityPart>
    <up:houseNumber>78</up:houseNumber>
    <up:sequenceNumber>14</up:sequenceNumber>
  </up:address>
  <up:crisisContactPersonList>
    <up:item>
      <up:username>novak</up:username>
    </up:item>
  </up:crisisContactPersonList>
  <up:telephoneNumber/>
  <up:crisisTelephoneNumber/>
  <up:bankAccount>
    <up:item>
      <up:bankCode>0300</up:bankCode>
      <up:number>479897899</up:number>
      <up:description>hlavní účet</up:description>
    </up:item>
  </up:bankAccount>
  <up:officesHours/>
</up:url/>
```

```
<up:email/>
</up:GetCrisisMgmtResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
name	Oficiální název složky krizového řízení.
address	Adresa složky krizového řízení. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
crisisContactPersonList	Seznam kontaktních osob přiřazených ke složce krizového řízení.
telephoneNumber	Seznam telefonních čísel.
crisisTelephoneNumber	Seznam telefonních čísel pro krizové řízení.
bankAccount	Bankovní spojení. Obsahuje 4-číselný kód banky a číslo účtu.
officesHours	Úřední hodiny složky krizového řízení obsahující den v týdnu (1=pondělí, 7=neděle) a čas (hodinu a minutu ve tvaru HH:MM) začátku a konce úředních hodin. V případě přestávky je den zadán dvakrát (s dopoledním a poté s odpoledním časovým intervalem).
url	WWW odkaz
email	Seznam kontaktních e-mailů.

7.3. CreateCrisisMgmt

Tato metoda vytvoří novou složku krizového řízení pod specifikovaným subjektem.

Příklad požadavku CreateCrisisMgmtRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateCrisisMgmtRequest object-path="PracoUrazy" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <name>Nehody</name>
  <address>
    <addressCode>22552979</addressCode>
  </address>
  <bankAccount>
    <item>
      <number>2700222222</number>
      <bankCode>0300</bankCode>
      <description>hlavní účet</description>
    </item>
  </bankAccount>
  <crisisContactPersonList>
    <item>
      <username>novak</username>
    </item>
  </crisisContactPersonList>
  <officesHours>
    <item>
      <day>1</day>
      <from>8:00</from>
      <to>16:00</to>
    </item>
  </officesHours>
  <email>
    <item>
      <type>1</type>
      <email>test@usdfsce.tt</email>
      <description>Veřejný e-mail</description>
    </item>
  </email>
```



```

<telephoneNumber>
  <item>
    <type>3</type>
    <number>+420230600700</number>
  </item>
</telephoneNumber>
<crisisTelephoneNumber>
  <item>
    <type>2</type>
    <number>+420680207500</number>
  </item>
</crisisTelephoneNumber>
<url>
  <item>
    <type>1</type>
    <url>http://www.nehody.cz</url>
  </item>
</url>
</CreateCrisisMgmtRequest>

```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-path	Cesta k nadřazené složce krizového řízení. V případě hierarchické struktury jsou jednotlivé složky odděleny čárkou.
name	Oficiální název složky krizového řízení.
address	Adresa složky krizového řízení. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
crisisContactPersonList	Seznam kontaktních osob přiřazených ke složce krizového řízení.
telephoneNumber	Seznam telefonních čísel.
crisisTelephoneNumber	Seznam telefonních čísel pro krizové řízení.
bankAccount	Bankovní spojení. Obsahuje 4-číselný kód banky a číslo účtu.
officesHours	Úřední hodiny složky krizového řízení obsahující den v týdnu (1=pondělí, 7=neděle) a čas (hodinu a minutu ve tvaru HH:MM) začátku a konce úředních hodin. V případě přestávky je den zadán dvakrát (s dopoledním a poté s odpoledním časovým intervalem).
url	WWW odkaz
email	Seznam kontaktních e-mailů.

Příklad odpovědi CreateCrisisMgmtResponse

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:CreateCrisisMgmtResponse object-id="Nehody"
xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:CreateCrisisMgmtResponse>

```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
object-id	Zkratka vytvořené složky krizového řízení, automaticky vygenerovaná z názvu.

7.4. UpdateCrisisMgmt

Tato metoda slouží pro editaci údajů složky krizového řízení ve specifikovaném subjektu.

Příklad požadavku UpdateCrisisMgmtRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UpdateCrisisMgmtRequest
object-path="PracoUrazy,Nehody" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <address>
    <street>U potoka</street>
    <cityCode>554782</cityCode>
    <city>Praha</city>
    <region>Hlavní město Praha</region>
    <postalCode>10700</postalCode>
    <metropolitanDistrict>Praha-Prosek</metropolitanDistrict>
    <cityPart>Prosek</cityPart>
    <houseNumber>278</houseNumber>
    <sequenceNumber>2a</sequenceNumber>
  </address>
  <officesHours>
    <item>
      <day>5</day>
      <from>8:00</from>
      <to>14:00</to>
    </item>
  </officesHours>
  <bankAccount>
    <item>
      <number>470097899</number>
      <bankCode>0300</bankCode>
      <description>new hlavní účet</description>
    </item>
  </bankAccount>
</UpdateCrisisMgmtRequest>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-path	Cesta ke složce krizového řízení. V případě hierarchické struktury jsou jednotlivé složky odděleny čárkou.
name	Oficiální název složky krizového řízení.
address	Adresa složky krizového řízení. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
crisisContactPersonList	Seznam kontaktních osob přiřazených ke složce krizového řízení.
telephoneNumber	Seznam telefonních čísel.
crisisTelephoneNumber	Seznam telefonních čísel pro krizové řízení.
bankAccount	Bankovní spojení. Obsahuje 4-číselný kód banky a číslo účtu.
officesHours	Úřední hodiny složky krizového řízení obsahující den v týdnu (1=pondělí, 7=neděle) a čas (hodinu a minutu ve tvaru HH:MM) začátku a konce úředních hodin. V případě přestávky je den zadán dvakrát (s dopoledním a poté s odpoledním časovým intervalem).
url	WWW odkaz
email	Seznam kontaktních e-mailů.

Příklad odpovědi UpdateCrisisMgmtResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:UpdateCrisisMgmtResponse
xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:UpdateCrisisMgmtResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Obsah odpovědi v případě úspěšného zapsání údajů je OK.

7.5. DeleteCrisisMgmt

Tato metoda slouží pro smazání složky krizového řízení, která je vytvořena ve specifikovaném subjektu.

Příklad požadavku DeleteCrisisMgmtRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DeleteCrisisMgmtRequest object-path="PracoUrazy,Nehody"
xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-path	Cesta ke složce krizového řízení. V případě hierarchické struktury jsou jednotlivé složky odděleny čárkou.

Příklad odpovědi DeleteCrisisMgmtResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:DeleteCrisisMgmtResponse
xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:DeleteCrisisMgmtResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Obsah odpovědi v případě úspěšného smazání je OK.

8. Metody pro práci s datovými schránkami

8.1. GetDataBoxList

Tato metoda vrací seznam datových schránek specifikovaného subjektu. Vrací se maximálně 500 záznamů na jeden dotaz.

Příklad požadavku GetDataBoxListRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetDataBoxListRequest xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Příklad odpovědi GetDataBoxListResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:GetDataBoxListResponse total="1" xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:row path="" object-id="2dqavgx">
    <up:name>Private</up:name>
    <up:street/>
    <up:town>Praha</up:town>
    <up:isdsParent>f5xaskm</up:isdsParent>
    <up:isdsBoxCreateTime>20110829132028Z</up:isdsBoxCreateTime>
    <up:isIsdsBoxDisabled text="Ne">FALSE</up:isIsdsBoxDisabled>
  </up:row>
</up:GetDataBoxListResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
total	Celkový počet datových schránek. Pokud je celkový počet příliš velký, bude odpověď obsahovat údaje pouze části objektů. Pro stránkování lze použít atribut start v požadavku.
object-id	ID datové schránky.
name	Název - adresa
street	Ulice
town	Město - adresa
isdsParent	ID nadřazené datové schránky.
isdsBoxCreateTime	Čas poslední změny datové schránky.
isdsBoxDisabled	Příznak, že datová schránka je znepřístupněná.

9. Metody pro práci se zřizovanými organizacemi

9.1. GetOrganizationList

Tato metoda vrací seznam zřizovaných organizací specifikovaného subjektu. Vrací se maximálně 500 záznamů na jeden dotaz.

Příklad požadavku GetOrganizationListRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetOrganizationListRequest xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
start	Určení pozice, od kterého záznamu bude výpis zobrazen. Používá se pro stránkování při příliš velkém počtu záznamů. Výchozí hodnota je 1 – od prvního záznamu.

Příklad odpovědi GetOrganizationListResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:GetOrganizationListResponse total="2" xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:row object-path="skolka" path="">
    <up:name>Školka</up:name>
  </up:row>
  <up:row object-path="Skola" path="">
    <up:name>Základní Škola</up:name>
  </up:row>
</up:GetOrganizationListResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
total	Celkový počet zřizovaných organizací. Pokud je celkový počet příliš velký, bude odpověď obsahovat údaje pouze části objektů. Pro stránkování lze použít atribut start v požadavku.
object-path	Zkratka zřizované organizace.
name	Název zřizované organizace.

9.2. GetOrganization

Tato metoda vrátí detailní informace o zřizované organizaci.

Příklad požadavku GetOrganizationRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetOrganizationRequest object-path="skola" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-path	Zkratka zřizované organizace.

Příklad odpovědi GetOrganizationResponse

```
<up:GetOrganizationResponse xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:name>Skola</up:name>
  <up:contactAddress>
    <up:addressCode>22552979</up:addressCode>
    <up:street>U transformátoru</up:street>
    <up:cityCode>554782</up:cityCode>
    <up:city>Praha</up:city>
    <up:region>Hlavní město Praha</up:region>
    <up:postalCode>10700</up:postalCode>
    <up:metropolitanDistrict>Praha-Dubeč</up:metropolitanDistrict>
    <up:cityPart>Dubeč</up:cityPart>
    <up:houseNumber>78</up:houseNumber>
    <up:sequenceNumber>14</up:sequenceNumber>
  </up:contactAddress>
  <up:deliveryAddress>
    <up:addressCode/>
    <up:street/>
    <up:cityCode/>
    <up:city/>
    <up:region/>
    <up:postalCode/>
    <up:metropolitanDistrict/>
    <up:cityPart/>
    <up:houseNumber/>
    <up:sequenceNumber/>
  </up:deliveryAddress>
  <up:email/>
  <up:telephoneNumber/>
  <up:ico>11112233</up:ico>
  <up:dic/>
  <up:typOrganizace text="Galerie">14</up:typOrganizace>
  <up:bankAccount/>
  <up:officesHours/>
  <up:subjectCode/>
  <up:url/>
  <up:roleCentralniNakup/>
  <up:zruseno text="Ne">FALSE</up:zruseno>
  <up:casZruseni/>
</up:GetOrganizationResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
name	Název zřizované organizace.
contactAddress	Adresa zřizované organizace. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
deliveryAddress	Kontaktní poštovní adresa zřizované organizace. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
email	Seznam kontaktních e-mailů.

Atribut	Popis
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
ico	IČ zřizované organizace.
dic	DIČ zřizované organizace.
typOrganizace	Typ zřizované organizace.
bankAccount	Bankovní spojení. Obsahuje 4-číselný kód banky a číslo účtu.
officesHours	Úřední hodiny zřizované organizace obsahující den v týdnu (1=pondělí, 7=neděle) a čas (hodinu a minutu ve tvaru HH:MM) začátku a konce úředních hodin. V případě přestávky je den zadán dvakrát (s dopoledním a poté s odpoledním časovým intervalem).
subjectCode	Číslo subjektu, kód ČSU.
url	WWW odkaz
roleCentralniNakup	Seznam rolí pro přístup do aplikace Centrální nákup.
zruseno	Příznak, že zřizovaná organizace byla zrušena.
casZruseni	Čas zrušení zřizované organizace.

9.3. CreateOrganization

Tato metoda vytvoří novou zřizovanou organizaci pod specifikovaným subjektem.

Příklad požadavku CreateOrganizationRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateOrganizationRequest xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <name>Škola</name>
  <contactAddress>
    <addressCode>22552979</addressCode>
  </contactAddress>
  <deliveryAddress>
    <street>U potoka</street>
    <cityCode>554782</cityCode>
    <city>Praha</city>
    <region>Hlavní město Praha</region>
    <postalCode>10700</postalCode>
    <metropolitanDistrict>Praha-Prosek</metropolitanDistrict>
    <cityPart>Prosek</cityPart>
    <houseNumber>278</houseNumber>
    <sequenceNumber>2a</sequenceNumber>
  </deliveryAddress>
  <email>
    <item>
      <type>1</type>
      <email>skola@test.tt</email>
      <description>E-mailový kontakt</description>
    </item>
  </email>
  <telephoneNumber>
    <item>
      <type>2</type>
      <number>+420230600700</number>
    </item>
  </telephoneNumber>
  <ico>11112222</ico>
  <dic>CZ11112222</dic>
  <typOrganizace>14</typOrganizace>
  <bankAccount>
    <item>
```

```

<number>700222222</number>
<bankCode>0300</bankCode>
<description>hlavní účet</description>
</item>
</bankAccount>
<officesHours>
  <item>
    <day>1</day>
    <from>8:00</from>
    <to>16:00</to>
  </item>
</officesHours>
<subjectCode>77888</subjectCode>
<url>
  <item>
    <type>1</type>
    <url>http://www.skola.cz/</url>
  </item>
</url>
<zruseno>FALSE</zruseno>
</CreateOrganizationRequest>

```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
name	Název zřizované organizace.
contactAddress	Adresa zřizované organizace. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
deliveryAddress	Kontaktní poštovní adresa zřizované organizace. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
email	Seznam kontaktních e-mailů.
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
ico	IČ zřizované organizace.
dic	DIČ zřizované organizace.
typOrganizace	Typ zřizované organizace.
bankAccount	Bankovní spojení. Obsahuje 4-číselný kód banky a číslo účtu.
officesHours	Úřední hodiny zřizované organizace obsahující den v týdnu (1=pondělí, 7=neděle) a čas (hodinu a minutu ve tvaru HH:MM) začátku a konce úředních hodin. V případě přestávky je den zadán dvakrát (s dopoledním a poté s odpoledním časovým intervalem).
subjectCode	Číslo subjektu, kód ČSU.
url	WWW odkaz
roleCentralniNakup	Seznam rolí pro přístup do aplikace Centrální nákup.
zruseno	Příznak, že zřizovaná organizace byla zrušena.

Příklad odpovědi CreateOrganizationResponse

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:CreateOrganizationResponse object-id="skola"
xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:CreateOrganizationResponse>

```


Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
object-id	Zkratka vytvořené zřizované organizace, automaticky vygenerovaná z názvu.

9.4. UpdateOrganization

Tato metoda slouží pro editaci údajů zřizované organizace, která je vytvořena ve specifikovaném subjektu.

Příklad požadavku UpdateOrganizationRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UpdateOrganizationRequest object-path="skola" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <contactAddress>
    <street>U potoka</street>
    <cityCode>554782</cityCode>
    <city>Praha</city>
    <region>Hlavní město Praha</region>
    <postalCode>10700</postalCode>
    <metropolitanDistrict>Praha-Prosek</metropolitanDistrict>
    <cityPart>Prosek</cityPart>
    <houseNumber>278</houseNumber>
    <sequenceNumber>2a</sequenceNumber>
  </contactAddress>
  <subjectCode>2277888</subjectCode>
  <url>
    <item>
      <type>1</type>
      <url>http://www.skola.cz</url>
    </item>
  </url>
  <bankAccount>
    <item>
      <number>470097899</number>
      <bankCode>0300</bankCode>
      <description>nový hlavní účet</description>
    </item>
  </bankAccount>
</UpdateOrganizationRequest>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-path	Zkratka zřizované organizace.
name	Název zřizované organizace.
contactAddress	Adresa zřizované organizace. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
deliveryAddress	Kontaktní poštovní adresa zřizované organizace. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
email	Seznam kontaktních e-mailů.
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
ico	IČ zřizované organizace.
dic	DIČ zřizované organizace.
typOrganizace	Typ zřizované organizace.

Atribut	Popis
bankAccount	Bankovní spojení. Obsahuje 4-číselný kód banky a číslo účtu.
officesHours	Úřední hodiny zřizované organizace obsahující den v týdnu (1=pondělí, 7=neděle) a čas (hodinu a minutu ve tvaru HH:MM) začátku a konce úředních hodin. V případě přestávky je den zadán dvakrát (s dopoledním a poté s odpoledním časovým intervalem).
subjectCode	Číslo subjektu, kód ČSU.
url	WWW odkaz
roleCentralniNakup	Seznam rolí pro přístup do aplikace Centrální nákup.
zruseno	Příznak, že zřizovaná organizace byla zrušena.

Příklad odpovědi UpdateOrganizationResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:UpdateOrganizationResponse
xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:UpdateOrganizationResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Obsah odpovědi v případě úspěšného zapsání údajů je OK.

10. Metody pro práci s uživateli zřizovaných organizací

10.1. GetOrganizationUserList

Tato metoda vrací seznam uživatelů pro zadanou zřizovanou organizaci specifikovaného subjektu. Vrací se maximálně 500 záznamů na jeden dotaz.

Příklad požadavku GetOrganizationUserListRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetOrganizationUserListRequest object-path="skola" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
start	Určení pozice, od kterého záznamu bude výpis zobrazen. Používá se pro stránkování při příliš velkém počtu záznamů. Výchozí hodnota je 1 – od prvního záznamu.
object-path	Zkratka zřizované organizace.

Příklad odpovědi GetOrganizationUserListResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:GetOrganizationUserListResponse total="1" xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:row object-id="novak" object-path="skola" path="">
    <up:firstname>Jan</up:firstname>
    <up:surname>Novák</up:surname>
    <up:email>
      <up:item>
        <up:type text="podatelna">2</up:type>
        <up:email>podatelna@skola.cz</up:email>
        <up:description>hlavní e-mail</up:description>
      </up:item>
    </up:email>
    <up:uvolnenZeZamestnani/>
  </up:row>
</up:GetOrganizationUserListResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
total	Celkový počet uživatelů zřizované organizace. Pokud je celkový počet příliš velký, bude odpověď obsahovat údaje pouze části objektů. Pro stránkování lze použít atribut start v požadavku.
object-id	Přihlašovací jméno uživatele.
object-path	Zkratka zřizované organizace.
firstname	Křestní jméno.
surname	Příjmení.
email	Seznam kontaktních e-mailů.
uvolnenZeZamestnani	Příznak, je-li osoba uvolněna z předchozího zaměstnání pro výkon funkce.

10.2. GetOrganizationUser

Tato metoda vrátí detailní informace o uživateli zadané zřizované organizace.

Příklad požadavku GetOrganizationUserRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetOrganizationUserRequest
  object-path="skola" object-id="novak" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0"/>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-id	Přihlašovací jméno uživatele.
object-path	Zkratka zřizované organizace.

Příklad odpovědi GetOrganizationUserResponse

```
<up:GetOrganizationUserResponse xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:titulPred>MUDr.</up:titulPred>
  <up:firstname>Jan</up:firstname>
  <up:surname>Novák</up:surname>
  <up:titulZa/>
  <up:photo/>
  <up:loginDisabled/>
  <up:address>
    <up:addressCode>21745242</up:addressCode>
    <up:street>Jugoslávská</up:street>
    <up:cityCode>554782</up:cityCode>
    <up:city>Praha</up:city>
    <up:region>Hlavní město Praha</up:region>
    <up:postalCode>12000</up:postalCode>
    <up:metropolitanDistrict>Praha 2</up:metropolitanDistrict>
    <up:cityPart>Vinohrady</up:cityPart>
    <up:houseNumber>567</up:houseNumber>
    <up:sequenceNumber>16</up:sequenceNumber>
  </up:address>
  <up:email>
    <up:item>
      <up:type text="podatelna">2</up:type>
      <up:email>novak@skola.cz</up:email>
      <up:description>hlavni</up:description>
    </up:item>
  </up:email>
  <up:telephoneNumber>
    <up:item>
      <up:type text="stolní">1</up:type>
      <up:number>+420785998</up:number>
    </up:item>
  </up:telephoneNumber>
  <up:uvolnenZeZamestnani/>
  <up:roleCentralniNakup/>
</up:GetOrganizationUserResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
titulPred	Titul před jménem.
firstname	Křestní jméno.

Atribut	Popis
surname	Příjmení.
titulZa	Titul za jménem.
photo	Fotografie uživatele.
loginDisabled	Příznak, že účet uživatele je zablokován.
address	Adresa uživatele zřizované organizace. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
email	Seznam kontaktních e-mailů.
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
uvolnenZeZamestnani	Příznak, je-li osoba uvolněna z předchozího zaměstnání pro výkon funkce.
roleCentralniNakup	Seznam rolí pro přístup do aplikace Centrální nákup.

10.3. CreateOrganizationUser

Tato metoda vytvoří nového uživatele zadané zřizované organizace pod specifikovaným subjektem.

Příklad požadavku CreateOrganizationUserRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateOrganizationUserRequest
  object-path="skola" object-id="novak" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <titulPred>Mr.</titulPred>
  <firstname>Jan</firstname>
  <surname>Novák</surname>
  <password>heslo</password>
  <uvolnenZeZamestnani>FALSE</uvolnenZeZamestnani>
  <loginDisabled>FALSE</loginDisabled>
  <email>
    <item>
      <type>1</type>
      <email>novak@users.tt</email>
      <description>veřejný e-mail</description>
    </item>
  </email>
  <telephoneNumber>
    <item>
      <type>2</type>
      <number>+420670420600</number>
    </item>
  </telephoneNumber>
  <address>
    <addressCode>21745242</addressCode>
    <street>Jugoslávská</street>
    <cityCode>554782</cityCode>
    <city>Praha</city>
    <region>Hlavní město Praha</region>
    <postalCode>12000</postalCode>
    <metropolitanDistrict>Praha 2</metropolitanDistrict>
    <cityPart>Vinohrady</cityPart>
    <houseNumber>567</houseNumber>
    <sequenceNumber>16</sequenceNumber>
  </address>
</CreateOrganizationUserRequest>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-id	Přihlašovací jméno uživatele.
object-path	Zkratka zřizované organizace.
titulPred	Titul před jménem.
firstname	Křestní jméno.
surname	Příjmení.
password	Heslo.
titulZa	Titul za jménem.
photo	Fotografie uživatele.
loginDisabled	Příznak, že účet uživatele je zablokován.
address	Adresa uživatele zřizované organizace. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Nemá-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
email	Seznam kontaktních e-mailů.
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
uvolnenZeZamestnani	Příznak, je-li osoba uvolněna z předchozího zaměstnání pro výkon funkce.
roleCentralniNakup	Seznam rolí pro přístup do aplikace Centrální nákup.

Příklad odpovědi CreateOrganizationUserResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:CreateOrganizationUserResponse object-id="novak"
xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:CreateOrganizationUserResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Obsah odpovědi v případě úspěšného zapsání údajů je OK.

10.4. UpdateOrganizationUser

Tato metoda slouží pro editaci údajů uživatele zadané zřizované organizace, která je vytvořena ve specifikovaném subjektu.

Příklad požadavku UpdateOrganizationUserRequest

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UpdateOrganizationUserRequest
object-path="skola" object-id="novak" xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <firstname>Jan</firstname>
  <password>heslo2</password>
  <telephoneNumber>
    <item>
      <type>1</type>
      <number>+420970400600</number>
    </item>
  </telephoneNumber>
  <uvolnenZeZamestnani>FALSE</uvolnenZeZamestnani>
</UpdateOrganizationUserRequest>
```

Popis datové struktury požadavku

Atribut	Popis
object-id	Přihlašovací jméno uživatele.
object-path	Zkratka zřizované organizace.
titulPred	Titul před jménem.
firstname	Křestní jméno.
surname	Příjmení.
titulZa	Titul za jménem.
password	Heslo.
photo	Fotografie uživatele.
loginDisabled	Příznak, že účet uživatele je zablokován.
address	Adresa uživatele zřizované organizace. Pokud je zadán UIR kód adresy, adresa je ověřena a doplněna z registru UIR ADR. Není-li kód zadán, adresa se neověřuje a je považována za dočasnou.
email	Seznam kontaktních e-mailů.
telephoneNumber	Seznam kontaktních telefonních čísel.
uvolnenZeZamestnani	Příznak, je-li osoba uvolněna z předchozího zaměstnání pro výkon funkce.
roleCentralniNakup	Seznam rolí pro přístup do aplikace Centrální nákup.

Příklad odpovědi UpdateOrganizationUserResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:UpdateOrganizationUserResponse
xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">OK</up:UpdateOrganizationUserResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Obsah odpovědi v případě úspěšného zapsání údajů je OK.

11. Chybové zprávy

Pokud dojde při zpracování požadavku k chybě, vrátí se odpověď obsahující kód a popis chyby.

Příklad požadavku UpdateSubjectRequest s neplatným kódem adresy UIR-ADR

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UpdateSubjectRequest xmlns="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <deliveryAddress>
    <addressCode>2745242</addressCode>
  </deliveryAddress>
</UpdateSubjectRequest>
```

Odpověď

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<up:ErrorResponse xmlns:up="http://userportal.novell.com/ws/WS-LA-1.0">
  <up:Code>SREN-3050</up:Code>
  <up:Message>Address code not found: Nebyla nalezena žádná adresa podle zadaných
  podmínek</up:Message>
</up:ErrorResponse>
```

Popis datové struktury odpovědi

Atribut	Popis
code	Kód chyby.
message	Popis chyby.

Číselník chybových kódů (atribut „code“)

Chybový kód	Význam
CAPP-0001	Došlo k chybě při generování WSDL.
CAPP-0002	Došlo k chybě při zpracování requestu.
CAPP-0003	Funkce nebyla implementována.
CAPP-0000	Jiná chyba aplikace.
CCFG-0001	Uživatel má přiřazeno více rolí.
CCFG-0002	Uživatel nemá přiřazenu žádnou roli. Jedná se o účet běžného uživatele.
CLDP-číslo	Chyba při komunikaci s JIP. Uváděné číslo odpovídá chybovému kódu, který vrací JIP.
CLDP-0000	Jiná chyba při komunikaci s JIP.
CSAV-0001	Uživatel nemá právo přistupovat k danému objektu.
CSAV-0002	Uživatel nemá právo přistupovat k danému atributu.
CURL-001	Neplatné volání webové služby.
CURL-002	URL pro volání webové služby není kompletní. Chybí část URL se zkratkou subjektu.
CURL-003	Bylo voláno URL s nepřístupným subjektem – subjekt buď neexistuje, nebo k němu nemá daný uživatel povolen přístup.
CVAL-0001	Není vyplněna hodnota povinného atributu.
CVAL-0002	Hodnota atributu neodpovídá platnému vzoru.
CVAL-0003	Hodnota atributu je kratší než minimální vyžadovaná délka.
CVAL-0004	Hodnota atributu je delší než maximální vyžadovaná délka.

Chybový kód	Význam
CVAL-0005	Hodnota atributu s binárními daty je větší než maximální povolená velikost.
CVAL-0006	Uvedená hodnota atributu není možná. Je potřeba vybrat hodnotu ze seznamu.
CVAL-0010	Požadavek neodpovídá schématu deskriptoru.
CVAL-0101	Není vyplněna hodnota zkratky datového objektu (subjekt, uživatel, úřadovna, atd.).
CVAL-0102	Zkratka objektu obsahuje nepovolené znaky. Povoleny jsou pouze znaky: a-z A-Z . _
CVAL-0110	Uvedené uživatelské jméno je již použito. Každé uživatelské jméno v JIP musí být unikátní.
CVAL-0111	Zadaná hesla se neshodují.
SREN-3050	Adresa nebyla nalezena.
SREN-3051	Bylo nalezeno více adres odpovídajících zadaným parametrům.
SREN-3052	Došlo k chybě při pokusu o ověření adresy vůči UIR.
SREN-3060	Osoba krizového řízení s daným jménem nebyla nalezena.
SREN-3061	Bylo nalezeno více osob krizového řízení pro zadané jméno.
SREN-3070	Nelze zpracovat zaslaný certifikát.
SREN-3072	Přístupovou roli do AIS nebylo možné uživateli přiřadit, protože není přiřazena subjektu, do nějž uživatel patří.
SREN-3080	Nelze ověřit platnost hodnoty; nelze najít hodnotu nadřazeného subjektu.
SREN-3081	Nelze přiřadit hodnotu, kterou nemá přiřazenu nadřazený subjekt.
SREN-3091	Nebyla nalezena nebo zadána agenda.
SREN-3092	Agendovou činnostní roli nebylo možné uživateli přiřadit, protože není přiřazena subjektu, do nějž uživatel patří.
SVAL-3001	Heslo musí obsahovat číslíci.
SVAL-3101	Uživatel nemůže mít současně přístup do ISUI pro obce i stavební úřady.
SVAL-3111	Název aplikace AIS musí být unikátní.
SVAL-3112	Subjekt nemůže přenášet svoji působnost, pokud je na něj přenesena působnost z jiného subjektu.
SVAL-3121	Zkratka subjektu nebyla nalezena.

12. Seznam změn

Níže je uveden seznam změn v jednotlivých verzích dokumentu. Uvedeny jsou jen veřejně publikované verze. Seznam uváděných změn obsahuje vždy změny vůči poslední veřejně publikované verzi dokumentu.

Verze 2.7

- kap. 2.1, 2.2 – odstraněny adresy s doménou czechpoint.cms2.cz

Verze 2.6

- kap. 2.3 - protokoly TLS 1.0 a TLS 1.1 jsou zakázány

Verze 2.5

- kap. 2.1, 2.2 – odstraněny již neplatné adresy pro prostředí CMS
- označení „KAAS/JIP“ v dokumentu změněno za užívanější „JIP/KAAS“

Verze 2.4

- kap. 1.3 – přidána zkratka CMS
- kap. 2.1, 2.2 – doplněny adresy prostředí dostupných z CMS a CMS 2
- kap. 2.3 – místo protokolu TLSv1.0 je potřeba použít TLSv1.2

Verze 2.3

- kap. 2.1, 2.2 - doplněny adresy testovacího prostředí
- kap. 2.3 - doplněna informace, že protokol SSLv3 není podporován; nutné použít TLSv1
- kap. 4.1 – odstraněny elementy „roleIsuiObce“ a „roleIsuiStavebniUrady“, do příkladu odpovědi GetSubjectResponse přidány nové elementy prijataPusobnostVolby a predanaPusobnostVolby + aktualizován popis datové struktury odpovědi, v popisu datové struktury odpovědi opraven popis elementů prijataPusobnostOhlasovny, predanaPusobnostOhlasovny, prijataPusobnostIsui, predanaPusobnostIsui, prijataPusobnostAdmin, predanaPusobnostAdmin
- kap. 4.2 - do příkladu požadavku UpdateSubjectRequest přidán nový element predanaPusobnostVolby, v popisu datové struktury odpovědi přidán popis pro elementy prijataPusobnostVolby a predanaPusobnostVolby, opraven popis elementů prijataPusobnostOhlasovny, predanaPusobnostOhlasovny, prijataPusobnostIsui, predanaPusobnostIsui, prijataPusobnostAdmin
- kap. 5.2, 5.3, 5.4 – odstraněny elementy „roleIsuiObce“ a „roleIsuiStavebniUrady“

Verze 2.2

- kap. 4.1 – přidány nové atributy „pravniForma“, „poplatek1zakreg“, „poplatek2zakreg“, „isdsBoxState“; odstraněn atribut „roleJip“
- kap. 4.2 – přidány nové atributy „poplatek1zakreg“, „poplatek2zakreg“
- kap. 5.1 – přidán atribut „loginDisabled“

- kap. 5.2, 5.3, 5.4 - odstraněn atribut „roleJip“

Verze 2.1

- kap. 2.1 a 2.2 – vložena konkrétní adresa, na které běží editační webová služba
- kap. 12 – nová kapitola

Verze 2.0

- kap. 2.1 – přidán nový odstavec
- kap. 2.2 – změna v prvním odstavci
- kap. 4.1 – přidány atributy „aisRole“, „agendy“, „cinnostniRole“ a „casPosledniZmeny“ do GetSubjectResponse; opravena vysvětlivka k „roleJip“
- kap. 5.1 – přidán atribut „casPosledniZmeny“ do GetUserListResponse
- kap. 5.2 – přidány atributy „aisRole“, „cisloJednaci“, „agendy“, „cinnostniRole“ a „casPosledniZmeny“ do GetUserResponse; opravena vysvětlivka k „roleJip“
- kap. 5.3 - přidány atributy „aisRole“, „cisloJednaci“ a „cinnostniRole“ do CreateUserRequest; opravena vysvětlivka k "roleJip"; přidána vysvětlivka k „aisRole“
- kap. 5.4 - přidány atributy „aisRole“, „cisloJednaci“ a „cinnostniRole“ do UpdateUserRequest; opravena vysvětlivka k "roleJip"; přidána vysvětlivka k „aisRole“
- kap. 11 – přidán číselník chybových kódů

Verze 1.6

- první veřejně publikovaná verze dokumentu